

I 300S FULL RTK



Suprafață maximă de lucru (-20%)	3000 m ²
Tip motor	Electric, fără perii
Pantă maximă	45%
Panta maximă în preajma firului perimetral	20%
Tip lamă tăietoare	Lamă stea în 4 puncte
Lățime de tăiere (cm)	25
Înălțimea de tăiere min/max (mm)	25 – 60
Viteza lamei de tăiere (RPM)	3000
Viteză de rulare (m/min)	30
Timp mediu de încărcare (hh:mm)	01:30
Timp mediu de lucru (hh:mm)	03:00
Transmițător pentru acționarea robotului	Banda de frecvență de lucru (Hz) 500 - 60000 puterea maximă a frecvenței radio (dBm) < 10
Bluetooth	Banda de frecvență de lucru (MHz) 2402 - 2480 puterea maximă a frecvenței radio (dBm) < 14
GSM	Banda de frecvență de lucru (MHz) 850/900/1800/1900 puterea maximă a frecvenței radio (dBm) < 33
Senzor de ploaie	Standard
Modul Conect (GPS, GPRS)	Standard
GPS RTK	Standard
Metoda de reintrare la stația de încărcare	"GPS"
Dimensiuni robot (LxIxh)	534x263x386 mm
dB(A)	63
Nivel de protecție	IPx5
Baterie Li-Ion (25.9 V)	5.0Ah
Mod de încărcare	Contact
Greutate (baterii incluse)	11 Kg
Dimensiuni robot (LxIxh)	534x263x386 mm
Profil roți	Cauciuc
dB(A)	63
Nivel de protecție	IPx5
Baterie Li-Ion (25.9 V)	5.0Ah