

WIPER YARD 2000

SR RTK



Suprafață maximă de lucru (-20%)	30.000 – 80.000 m ²
Tip motor	Electric, fără perii
Pantă maximă	45%
Panta maximă în preajma firului perimetral	20%
Tip lamă tăietoare	Lamă stea în 4 puncte
Lățime de tăiere (cm)	84 (3 cuțite)
Înălțimea de tăiere min/max (mm)	25 – 60
Reglare înălțime tăiere	Motorizat
Sistem de tăiere “spirală”	-
Sistem de tăiere prestabilit	Da
Compatibilitate +INFINITY	-
Nivelare automată	Da
Senzor de ploaie	Da
Senzor de coborâre (Drop off)	-
Detectarea obstacolului prin ultrasunete	Da
Senzor de iarbă AI	-
Zone virtuale / gestionate	Fără limită
Kit tundere SDM	Da
Kit Optimizare tundere	Da
Interfață utilizator	panou de comanda cu tastatură
Conexiune	Bluetooth-LTE
Receptor Bluetooth	Da
Asistent Smart	Da
Dispozitiv “Amico” pentru animale de companie	Opțional
Cod PIN de securitate	Cod PIN prin aplicația mobilă & Geofence
Fir perimetral inclus în pachet	0
Cuie de fixare incluse în pachet	100
Stație de încărcare	Da
Copertină ploaie	-
Dimensiuni robot (LxIxH)	1154x982x400 mm

WIPER YARD 2000 SR RTK



Profil roți	Cauciuc
dB(A)	63
Nivel de protecție	IPx44